


Геометрические параметры секторных жил


четырёхжильный кабель
с круглыми жилами



четырёхжильный кабель
с секторными жилами




трёхжильный кабель
с секторными жилами



Секторные жилы для 3-х жильных силовых кабелей напряжением до 10кВ с углом сектора 120°.

Номинальное сечение S , мм ²	Однопроволочные жилы		Многопроволочные жилы	
	Высота H , мм	Ширина B , мм	Высота H , мм	Ширина B , мм
25	4,6	7,7	•	•
35	5,5	9	•	•
50	6,4	10,5	•	•
70	7,6	12,5	8,3	13
95	9	14,8	9,8	15,5
120	10,1	16,6	11	17,5
150	11,2	18,4	12,6	20,1
185	12,6	20,7	14	22,9
240	14,4	23,9	16	26,5



Секторные жилы для 4-х жильных силовых кабелей напряжением до 1кВ с углом сектора 90°.

Номинальное сечение S , мм ²	Однопроволочные жилы		Многопроволочные жилы	
	Высота H , мм	Ширина B , мм	Высота H , мм	Ширина B , мм
25	5,2	7,2	•	•
35	6,1	8,4	•	•
50	7,1	9,8	•	•
70	8,7	12	9,2	12
95	10,1	14,1	11	14,6
120	11,4	15,8	12,3	16,3
150	12,8	17,7	13,7	18,3
185	14,2	19,7	15,4	20,7
240	•	•	17,4	24,3